



※機械の改良や製作仕様により外観が異なる場合があります。

【CP-1の特長】

- 印刷入りフィルムでの包装が可能で、ラベルに比べてゴミ分別が簡単です。また、包装工程で産業廃棄物が出ません。フィルム（印刷）に光沢があり、美観にも優れています。さらに、トレーを無地化することでコストダウンも可能です。フィルムホルダが差し込みタイプではなく、フィルムをローラーの上に乗せるタイプなのでフィルムの交換が簡単に行えます。
- タテシールはフィルムの自己粘着によるラップシール式を採用。
⇒タテシール装置がない為、トラブルを大幅に削減できます。
⇒底面の美観性に優れます。
- 供給コンベヤがアタッチレスなので、手作業での製品供給が安全に行えます。

【対応オプション】

■日付捺印装置

製造年月日や賞味期限等をフィルムに捺印することができます。
サーマルプリンター：インクリボン式。字体をコンピュータで自由に変更することが可能です。
ホットロールプリンター：インクロール式。コンピュータでの字体の変更はできません。

■噛み合いレベル調整装置

ヨコシーラの噛み合いの高さをハンドルで自由に調整できるので、本機1台で多品種に対応させることが可能です。また、ヨコシール面の仕上がり向上にも繋がります。

生鮮食料品などトレーに載せられた
食品の包装向け



【CP-1仕様】

被包装品	トレー入り製品
包装能力	20～60包/分
使用電源	3相 200V
供給方式	ベルト式（アタッチレス）

トキワ工業株式会社